M56

DECT | Bluetooth | Combiné renforcé | IP 67 | Revêtement antibactérien | Fonction alarme | Émulation d'appel partagé | Mise à jour OTA

Le téléphone DECT robuste de Snom

Notre téléphone sans fil M56 à usage industriel est doté d'une construction robuste qui résiste à la poussière et à l'eau (certifié IP67). Grâce à ses dimensions bien proportionnées, à son boîtier caoutchouté, à son grand écran couleur de 2,4 pouces et à la taille des touches adaptée aux gants, il constitue l'outil idéal pour les sites de construction, entrepôts, logistique et autres lieux de travail similaires. La lampe de poche intégrée s'avère utile dans les zones sombres et difficiles d'accès. La fonction « homme mort » intégrée et un bouton d'alarme garantissent la sécurité personnelle des travailleurs isolés en déclenchant des alertes d'urgence (SMS) ou des appels, de manière consciente ou non. Avec tous les paramètres gérés de manière centralisée par le M500 (M250), une compatibilité transparente avec tous les appareils M5x, 12 heures d'autonomie en qualité audio HD et le support des oreillettes Bluetooth, le M56 est polyvalent pour toutes les applications.

Informations générales

- Information produit
  - **Combiné DECT M56** | noir | UE (PN 00004656), Royaume-Uni (PN 00004653)
  - Coque antibactérienne
  - Ingress protection code IP67 conforme
- Environnement : Intérieur, sur table/bureau

Dimensions et poids

- Dimensions (L x l x P, env.)
  - **Combiné DECT :** 167 mm × 59 mm × 32 mm
- Poids (approximatif)
  - **Combiné DECT +** attache à la ceinture + batterie : 222 g

Écran et indicateurs

- Écran
  - Afficheur TFT à cristaux liquides (LCD) , High Color, rétroéclairé
  - Dimensions (diagonale) : 2,4" (61 mm)
  - Résolution : 240 × 320 pixels
- 9 indicateurs DELs
  - Notification d'appels manqués | Indication des messages de la messagerie vocale (MWI) : 1 DEL rouge
  - Indication de l'état des touches de fonction : 6 DELs double couleur (rouge / vert)
  - Indication de l'état des touches audio : 1 DEL rouge
  - Indication de l'état de charge : 1 DEL rouge sur le socle de charge

Clavier et touches de fonction

- 32 touches physiques
  - 12 touches alphanumérique (Clavier téléphonique ITU standard), rétroéclairé
  - 3 touches de fonction contextuelles
  - Touche de navigation à 5 directions
    - Confirmer | Menu
  - Touches de fonction programmables
    - 6 touches de fonction programmables (avec DEL bicolore)
    - Côté droit : Touche de fonction
  - 3 touches de fonction dédiées
    - Bouton d'alarme dans la partie supérieure du récepteur
    - Composer | Haut-parleur (avec DEL rouge)
    - Raccrocher | Annulation | Marche / arrêt
  - 2 touches audio dédiées
    - Côté droit : Volume + / - (bascule)
- Verrouillage du clavier

Interfaces et connexions

- Alimentation
  - **Combiné DECT :** Batterie 3,7 V, 1 350 mAh, aux ions lithium, rechargeable, jusqu'à 180 h d'autonomie en veille, jusqu'à 19 h d'autonomie de conversation en bande étroite, jusqu'à 12 h d'autonomie en conversation haut débit
  - Base de chargement
    - Adaptateur secteur: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 300 mA | 5 V DC / 2 A
    - Alimentation USB : câble USB-A pour USB-C
- Interfaces pour câble
  - Casque : prise audio 3,5 mm
- Interfaces sans fil
  - Connectivité réseau : DECT
  - Casque BT via Bluetooth intégré

© 2026 Snom Technology GmbH

Dispositifs audio et caractéristiques

- Microphone du combiné | Haut-parleur de la base
  - Compatible avec appareils auditifs (HAC)
- Haut-parleur externe
  - Mode mains libres

Interfaces utilisateur et configuration

- Configuration et utilisation via l'interface utilisateur du téléphone (PUI)
  - Langues : anglais, français, italien, espagnol, allemand, néerlandais, grec, russe
- Localisation
  - Fuseau horaire , tonalité d'appel

Gestion du répertoire et fonctionnalités d'appel

- Répertoire
  - Annuaire local avec jusqu'à 200 entrées
  - LDAP (annuaire téléphonique basé sur un serveur)[1]
  - Annuaire central sur la base avec jusqu'à 500 entrées partagées[1]
  - Prise en charge du carnet d'adresses XML[1]
- Caractéristiques de l'appel sortant
  - Composition rapide
  - Recomposition (via le journal d'appels composés)
  - Identification d'appels entrants (CLIP)
  - Interphone[1]
  - Paging Multicast[1]
- Caractéristiques des appels entrants
  - Appel en attente
  - Réponse automatique
  - Déviation d'appel
- Caractéristiques des appels connectés
  - Mise en attente
  - Transfert d'appel sans annonce
  - Transfert d'appel avec annonce
  - Conférence locale à 3 (2 + 1)
  - Mise en attente[1]
  - Parcage des appels / récupération des appels[1]
- Caractéristiques associées
  - Historique des appels
  - Émulation d'appel partagé[2]
  - Surveiller/intercepter les appels d'un autre poste (Busy lamp field)[1]
  - Paging zones[1]
  - Groupe d'intercom[1]

Technologies de réseau

- Bluetooth
  - Profil de casque (HSP)
  - Portée sans fil: 10 m

Technologie et caractéristiques DECT

- Standard : DECT
  - Authentification/encodage du socle et du téléphone
  - Transfert sans interruption (handover)
  - Audio à large bande
- Bande de fréquence
  - Europe : 1 880 - 1 900 MHz
- Puissance de sortie
  - Europe : < 250 mW
- Couverture
  - Jusqu'à 50 m à l'intérieur
  - Jusqu'à 300 m à l'extérieur
- Caractéristiques associées
  - Mise à jour "over-the-air" du firmware (SUOTA)
  - Réenregistrement automatique
  - Synchronisation date et heure à partir de la base

© 2026 Snom Technology GmbH

Conditions environnementales

- Température en fonctionnement : 0 °C - +40 °C

Contenu de la boîte

- Matériel
  - **Combiné DECT M56**
  - Batterie
  - Base de chargement
  - Adaptateur secteur
- Documentation
  - **Guide d'installation rapide**

Accessoires Snom et appareils compatibles

- Stations de base
  - Système à cellule unique: Ensemble M256 (PN 00004791)
  - Installation à double cellule : M500 (PN 00004628)
- Adaptateur secteur
  - UE : M56 PSU (PN 00004635)
  - Royaume-Uni : M56 PSU (PN 00004636)
- Base de charge multi-unités
  - Batterie : MC10 (PN 00004676)

[1] Fonction uniquement disponible lorsqu'il est associé au M500 / M250

[2] Shared Call Emulation : fonctionnalité unique de Snom emulation mise en attente et prise de ligne

Aperçu de la gamme

M253

M256

M250

M500

M53

M55

M56

M58

Responsabilités

Plus d'informations : Page web M56 | Snom Service Hub M56 | Guide d'installation rapide M56 | Mode d'emploi rapide M256 | Manuel de l'Utilisateur M56 | Informations de garantie | Homologations de type | Sièges de la société

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans obligation de notification des révisions ou modifications, ni en amont ni en aval de leur mise en œuvre. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.

© 2026 Snom Technology GmbH