

Yealink W78P Datasheet (FR)

Téléphone IP DECT Yealink

Le Yealink W78P, un système de téléphone sans fil SIP haute performance pouvant enregistrer jusqu'à 10 combinés Yealink DECT W78H, est idéal pour les petites et moyennes entreprises. Il offre davantage de fonctions, de lignes et de mobilité. Il prend en charge jusqu'à 10 comptes SIP et 20 appels simultanés, améliorant la puissance du signal et la réactivité pour garantir une expérience stable et optimale pour vos communications mobiles. De plus, vous bénéficiez d'une liberté et d'une flexibilité maximales avec le W78H. Vous pouvez choisir un casque Bluetooth ou filaire selon vos besoins, grâce au Bluetooth 5.1 et à la prise de casque 3,5 mm. Grâce à l'alarme par vibration, vous êtes assuré de ne manquer aucun appel, même dans des environnements bruyants et stressants.

Profitez d'appels vocaux d'une clarté cristalline grâce à la nouvelle technologie de réduction de bruit. Le W78P garantit en permanence une qualité audio excellente et professionnelle, aussi bien dans des conditions de bande passante élevée que de réseau faible. Il offre une gestion des appels fluide pour les utilisateurs en combinant la technologie DECT et les capacités SIP, et vous pouvez également téléphoner tout en vous déplaçant. Profitez de la commodité de la communication sans fil à tout moment et partout, ainsi que des nombreux avantages et de la richesse fonctionnelle des téléphones IP.

Le téléphone IP DECT Yealink W78P prend en charge le provisionnement efficace et le déploiement en masse sans effort grâce au service Yealink Redirection and Provisioning Service (RPS) et au mécanisme de démarrage, vous permettant de réaliser le provisionnement Zero Touch sans réglages manuels complexes, ce qui simplifie le déploiement, facilite la maintenance et la mise à niveau, et permet aux entreprises de gagner encore plus de temps et de réduire les coûts informatiques.



Twenty
Vingt appels
simultanés



Audio HD



TLS & SRTP
Cryptage & sécurité



Système de
sauvegarde



AutoP^o
Déploiement
centralisé



Intégré
Bluetooth 5,1



Alarme vibrante



Chargement
rapide



Mise à niveau
par voie
hertziennne



Long
Temps de veille
prolongé



Principales caractéristiques et avantages

- Système de téléphone sans fil SIP haute performance

- Écran couleur TFT 2,4" 240 x 320 avec interface utilisateur intuitive
- Jusqu'à 20 appels simultanés
- Jusqu'à 10 combinés DECT sans fil
- Jusqu'à 10 comptes SIP
- Réduction de bruit flexible (FNR)/Suppression du bruit
- Jusqu'à 21 heures de temps de conversation (dans des conditions idéales)
- Jusqu'à 166 heures de veille (dans des conditions idéales)
- Charge rapide : 10 minutes de charge pour 2 heures de conversation
- Chiffrement de sécurité TLS et SRTP
- L'alarme par vibration garantit que vous ne manquez aucun appel, même dans des environnements bruyants
- Chargeur mural possible
- Couverture radio DECT maximale : 50 mètres en intérieur, 300 mètres en extérieur
- Fonctionnalités ECO économes en énergie
- Technologie DECT : La technologie DECT Yealink se concentre sur les applications audio VoIP (large bande) et les applications de données à haut débit. Cependant, nous ne sommes pas compatibles avec les appareils DECT tiers (station de base, combiné, etc.).

Spécifications

Spécifications	Description
Fonctions téléphoniques	<ul style="list-style-type: none"> • Jusqu'à 20 appels simultanés • Jusqu'à 10 combinés • Jusqu'à 10 comptes SIP • Jusqu'à 2 appels simultanés par combiné • Jusqu'à 6 répéteurs par station de base (RT30) • Alarme par vibration • Fonctions d'alarme : bouton d'appel • Sélection du combiné pour la réception d'appel • Sélection du combiné et du numéro pour passer un appel • Paging, interphone, réponse automatique, plan de numérotation • Mise en attente, transfert d'appel, conférence à trois • Basculement entre les appels • Appel en attente, sourdine, silence, DND

	<ul style="list-style-type: none"> • Identification de l'appelant avec nom et numéro • Appel anonyme/Rejet d'appel anonyme • Transfert d'appel : Toujours/Occupé/Absence de réponse • Numérotation rapide/Boîte vocale/Rappel • Indication de message en attente (MWI) • Musique d'attente (basée sur le serveur) • Répertoire local jusqu'à 1000 entrées (stocké sur la base) • Répertoire distant/LDAP/répertoire XML • Recherche/import/export du répertoire • Historique de 100 appels par combiné : Tous/Émis/Manqués/Reçus • Appel IP direct sans proxy SIP • Réinitialisation d'usine, redémarrage • Verrouillage du clavier, appel d'urgence • Annuaire BroadSoft, journal d'appels BroadSoft • Synchronisation des touches de fonction Broadworks • Présentation d'appel partagée (SCA) • Navigateur XML • Action URI
Personnalisation	<ul style="list-style-type: none"> • 9 mélodies de sonnerie • Économiseur d'écran • Interface utilisateur multilingue
Gestion	<ul style="list-style-type: none"> • Provisionnement automatique via TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS • Provisionnement automatique avec PnP • Mise à niveau du combiné : OTA (Over-The-Air)/Mise à niveau transparente • Configuration : navigateur/téléphone/provisionnement automatique • Exportation du paquet de trace et du journal système
Fonctionnalités audio	<ul style="list-style-type: none"> • Haut-parleur mains libres duplex intégral • Compatible avec les appareils auditifs (HAC) • FNR (réduction de bruit flexible)/Suppression du bruit • Contrôle du volume du combiné : 5 niveaux • Contrôle du volume de la sonnerie : 5 niveaux + arrêt

	<ul style="list-style-type: none"> • Plusieurs tonalités d'avertissement • Avertissement acoustique de faible niveau de batterie • DTMF • Codec large bande : AMR-WB (optionnel), G.722 • Codec bande étroite : PCMU, PCMA, G.726, G.729, G.729A, iLBC • VAD, CNG, AGC, PLC, AJB • AEC • Prise en charge VQ-RTCPXR (RFC6035), RTCP-XR
Fonctionnalités réseau	<ul style="list-style-type: none"> • SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) • SNTP/NTP • VLAN (802.1Q et 802.1P) • 802.1x, LLDP • Client STUN (NAT Traversal) • UDP/TCP/TLS • Attribution IP : Statique/DHCP • Prise en charge du proxy sortant de secours
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Open VPN • Transport Layer Security (TLS) • HTTPS (serveur/client), SRTP (RFC3711) • Authentification Digest • Fichier de configuration sécurisé par chiffrement AES • Prise en charge SHA256/SHA512/SHA384 • Mode de configuration à trois niveaux : Admin/Var/Utilisateur
DECT	<ul style="list-style-type: none"> • Bandes de fréquences : 1880 – 1900 MHz (Europe), 1920 – 1930 MHz (États-Unis)
Interface	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x port Ethernet RJ45 10/100M • Alimentation par Ethernet (IEEE 802.3af), Classe 1
Caractéristiques physiques	<ul style="list-style-type: none"> • Portée intérieure : 50 m (dans des conditions idéales) • Portée extérieure : 300 m (dans des conditions idéales) • Batterie du W78H (V0) : <ul style="list-style-type: none"> - 1010 mAh, Lithium-ion, 3,7 V, 3,73 Wh - Jusqu'à 21 heures de temps de conversation (dans des conditions idéales)

- Jusqu'à 166 heures de veille (dans des conditions idéales)
- Batterie du W78H (V1-V3) :
 - 1010 mAh, Lithium-ion, 3,7 V, 3,73 Wh
- Jusqu'à 21 heures de temps de conversation (dans des conditions idéales)
- Jusqu'à 320 heures de veille (dans des conditions idéales)
- Batterie du W78H (V4) :
 - 3 × 3,7 V 350 mAh (1,295 Wh), Lithium-ion
- Jusqu'à 21 heures de temps de conversation (dans des conditions idéales)
- Jusqu'à 320 heures de veille (dans des conditions idéales)
- Écran couleur TFT 2,4" 240 x 320 pixels
- Montage sur bureau ou mural
- Rétroéclairage LCD, rétroéclairage des touches
- Mode ECO/Mode ECO+ économes en énergie
- Clavier rétroéclairé avec 25 touches :
 - Clavier téléphonique standard ITU, 12 touches, 4x3, avec étoile et dièse
 - 5 touches de navigation (gauche, droite, haut, bas, OK)
 - 2 touches programmables
 - 6 touches de fonction (haut-parleur, message, décrocher, annuler, TRAN, muet)
 - 3 touches latérales (volume +/-, alarme)
 - 6 touches de raccourci
- Trois voyants LED sur le W70B :
 - 1 x LED d'enregistrement
 - 1 x LED d'état réseau
 - 1 x LED d'alimentation
- Adaptateur secteur externe Yealink : AC 100-240 V entrée et DC 5 V/600 mA sortie
- Couleur :
 - Combiné : Noir ;
 - Base : Gris classique
- Dimensions du combiné : 157 mm x 51 mm x 24 mm

	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions de la base : 130 mm x 100 mm x 25,1 mm • Humidité de fonctionnement : 10-95% • Température de fonctionnement du combiné : 0 à 40°C (+32 à 104°F) • Température de stockage du combiné/base : -30 à 70°C (-22 à 158°F) • Température de fonctionnement de la base : -10 à +45°C (+14 à 113 °F)
Caractéristiques de l'emballage	<ul style="list-style-type: none"> • Contenu de l'emballage : <ul style="list-style-type: none"> - Combiné W78H avec clip ceinture - Station de base W70B - Socle de chargement - Batterie rechargeable - Support de base - Câble Ethernet - Cache décoratif - Guide de démarrage rapide - Deux adaptateurs secteur • Qté/CTN : 10 pièces • Dimensions de la boîte cadeau : 205 mm x 182 mm x 95 mm • Dimensions du carton : 502 mm x 378 mm x 215 mm • Poids net : 6,836 kg • Poids brut : 7,546 kg
Conformité	          

[Cliquer ici](#) pour accéder à la présentation du produit sur le site officiel de Yealink.