

Yealink MP55 E2 Teams Datasheet (FR)

Téléphone conçu sur mesure pour les industries verticales

Propulsé par la plateforme Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP) et Android 15, le MP55 E2 offre des temps de réponse plus rapides et une sécurité de niveau entreprise. Doté de nombreuses touches de fonction et de touches de ligne, le MP55 E2 permet une gestion efficace des volumes d'appels importants, ce qui le rend idéal pour les centres d'appels, les accueils et les espaces communs. Équipé de la technologie Optima HD voice et de suppression du bruit par IA de Yealink, le MP55 E2 représente une solution vocale autonome avec une clarté audio inégalée. De plus, le MP55 E2 facilite la collaboration grâce à sa compatibilité avec le mode hybride SIP & Teams, ainsi qu'avec les casques Wi-Fi, Bluetooth et USB.



Écran de 4,3 pouces
sans fonction tactile



Android 15



HAC



Gigabit



Audio HD



Mode hybride



Microsoft 365



Wi-Fi 6



Bluetooth 5.0



Built on
Microsoft Device Ecosystem Platform

Principales caractéristiques et avantages

Excellente Performance vocale

Combinant un matériel de qualité professionnelle avec un logiciel avancé, le MP55 E2 offre une communication vocale d'une clarté cristalline. Doté de la technologie Yealink Optima HD Voice et de la technologie de suppression du bruit Yealink AI, ainsi que d'un haut-parleur mains libres full-duplex avec AEC et d'un combiné compatible HAC, le MP55 E2 offre une expérience audio exceptionnelle, permettant des appels plus efficaces et productifs.

Gestion efficace des appels

Doté de plusieurs touches de fonction et de touches de ligne, le MP55 E2 permet une gestion efficace d'un volume d'appels important. Sa conception facilite la surveillance de la disponibilité de plusieurs contacts grâce à des indicateurs LED clairs et permet une mise en attente, un transfert et une recomposition rapides via des boutons physiques.

Gestion simplifiée et sécurisée

Le protocole MDEP s'appuie sur l'Infrastructure à clé publique (PKI) de Microsoft et l'attestation matérielle pour sécuriser les communications entre les appareils et le cloud, ce qui permet une inscription sans intervention. De plus, le MP55 E2 intègre des outils flexibles de Microsoft et Yealink, ainsi que la configuration automatique pour la gestion des appareils. Grâce à son identité matérielle intégrée, à la surveillance automatisée, aux contrôles

basés sur des stratégies et à d'autres fonctionnalités, le MP55 E2 simplifie et sécurise l'installation et l'administration.

- Android 15
- Basé sur la plateforme d'écosystème de périphériques Microsoft (MDEP)
- Écran couleur 4,3 pouces (480 x 272), non tactile
- audio HD Optimal, annulation du bruit par IA
- Bouton Microsoft Teams dédié
- Combiné magnétique
- Wi-Fi 6 double bande 2,4 GHz/5 GHz et Bluetooth 5.0 intégrés
- port USB Type-A, compatible avec casque USB
- Gigabit Ethernet double port, prise en charge PoE
- Compatibilité avec les plateformes de gestion des appareils Microsoft et Yealink
- mode hybride

Spécifications techniques

Spécifications	Introduction
Fonctionnalités Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Voix HD: combiné HD, mains libres HD • Combiné compatible avec les appareils auditifs (HAC) • Bouclier acoustique • Annulation du bruit par IA • codec Audio: SILK, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.711 (A/μ), G.723, G.726, G.729AB, iLBC, ARES • Haut-parleur mains libres Full-duplex avec AEC • VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
Fonctionnalités du téléphone	<ul style="list-style-type: none"> • Appel P2P entrant/sortant • Appel PSTN Cloud • Contrôles d'appel <ul style="list-style-type: none"> - Mise en attente/Mute/Transfert/Renvoi d'appel - Messagerie vocale visuelle - Journaux d'appels synchronisés • Contrôles d'appel en réunion <ul style="list-style-type: none"> - Mute/unmute, mise en attente/reprise - Raccrocher - Ajouter/supprimer un participant • Affichage de l'heure • Verrouillage/Déverrouillage du téléphone • Appels d'urgence • Accessibilité • Économiseur d'écran, Économie d'énergie • Téléphone de zone commune (CAP) • mode hybride
Affichage et Indicateur	<ul style="list-style-type: none"> • Écran couleur rétroéclairé: 4,3 pouces (480 x 272), non tactile • interface utilisateur multilingue • LED d'alimentation pour l'indication d'appel et de message en attente • Contrôle du statut de présence: disponible, occupé, Ne pas déranger, de retour, absent, absent pour le moment
Touches de fonction	<ul style="list-style-type: none"> • 10 touches programmables avec LED • 4 boutons tactiles: Teams, casque, mode silencieux, pagination (bouton mode silencieux/casque avec témoin lumineux) • 4 touches de fonction: mise en attente, transfert, recomposition, haut-parleur

	(avec témoin lumineux) • Touches de contrôle du Volume • Touches de Navigation, touche OK et touche Annuler
Interface	• Ethernet Gigabit double port, compatible PoE • Alimentation par Ethernet (IEEE 802.3af), classe 3 • 1 port USB Type-A - Casques USB - Clé USB • Wi-Fi double bande 2.4G/5G intégré • Bluetooth intégré • 1 port antivol • 1 port combiné RJ9 (4P4C) • 1 port casque RJ9 (4P4C)
Gestion	• Configuration: navigateur/téléphone/Auto-provisionnement et plateforme de gestion des appareils • Gestion de la priorité d'approvisionnement • service de redirection et d'approvisionnement Yealink (RPS) • QoE (Rapports de surveillance) • Réinitialisation d'usine, redémarrage • Exportation du suivi des paquets, journal système • Capture d'écran via URL • Prise en charge de la plateforme de gestion des appareils Microsoft • Prise en charge de la plateforme de gestion des appareils Yealink (YDMP/YMCS)
Réseau et sécurité	• IPv4/IPv6 • Attribution IP: Statique/DHCP • mode Proxy • Serveur web HTTP/HTTPS • Synchronisation de l'heure et de la date via SNTP • Sécurité de la couche Transport (TLS 1.3) • Gestionnaire de certificats HTTPS • WPA2/WPA3 • IEEE 802.1X • Chiffrement AES pour le fichier de configuration
Autres caractéristiques physiques	• Couleur: Gris Classique • Adaptateur secteur Yealink externe (en option): entrée CA 100-240 V et sortie CC 5 V/2 A • Courant de sortie USB: 5 V/500 mA • Consommation électrique (bloc d'alimentation): 1,7-7,0 W • Consommation électrique (PoE): 1,8-7,0 W • Dimensions (l × P × H × T): 234 × 212 × 85 × 55 mm • Humidité de fonctionnement: 10 à 95 % • Température de fonctionnement: -10 à 50 °C (+14 à 122 °F)
Fonctionnalités du Package	• Contenu du coffret: - Téléphone IP Yealink MP55 E2 - Combiné avec cordon - Câble Ethernet (câble UTP CAT5E de 2 m) - Socle - Guide de démarrage rapide - Support mural (en option) - Adaptateur secteur (en option) • Qté/CTN: 3 pièces

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Poids net/CTN: 3,81 kg• Poids brut/CTN: 4,278 kg• Dimensions du coffret: 258 mm 247 mm 99 mm• Dimensions du Carton: 310 mm * 254 mm * 274 mm |
|--|---|