

Yealink W78H Datasheet (FR)

Combiné DECT Yealink

Le Yealink W78H est un combiné sans fil haut de gamme, moderne et élégant, doté d'un écran de 2,4" pour une utilisation professionnelle. Son nouveau design d'identité le rend plus fin, plus pratique et plus durable. Avec le W78H, vous profitez d'une expérience audio cristalline et ne manquez aucune information importante lors d'un appel.

Il offre également une liberté et une flexibilité maximales. Selon vos besoins, vous pouvez choisir un casque Bluetooth ou filaire, grâce au Bluetooth 5.1 et à une prise de casque de 3,5 mm. Grâce à l'alarme vibrante, vous êtes certain de ne manquer aucun appel, même dans des environnements bruyants et stressants.

La combinaison des avantages de la communication sans fil et des riches fonctionnalités professionnelles de la téléphonie VoIP permet aux utilisateurs de bénéficier d'une communication sans fil pratique, d'une excellente qualité vocale et d'une information d'appel cryptée via la technologie de chiffrement DECT fiable. Son écran graphique couleur offre une expérience utilisateur confortable et agréable pour le travail quotidien.

Le W78H est parfaitement compatible avec le Yealink W70B. Le système W78P peut prendre en charge 10 combinés, 10 comptes SIP et 20 appels simultanés (2 appels par combiné).

De plus, le W78H est parfaitement compatible avec les systèmes multicellulaires W75/W80/W90, prenant en charge la fonction d'itinérance et de transfert d'appel sans interruption, et offrant davantage d'options pour l'expansion de votre bureau.



Audio HD

Suppression du
bruitPrise casque 3,5
mmAttache pour
ceintureChargement
rapideIntégré
Bluetooth 5,1

Vibrante

Mise à niveau par
voie hertzienne

Principales caractéristiques et avantages

- Nouveau design commercial moderne, plus compact et facile à transporter

- Écran couleur TFT 2,4" 240 x 320 avec interface utilisateur intuitive
- W78H (V0) : Jusqu'à 21 heures de conversation ; jusqu'à 166 heures en veille (dans des conditions idéales)
- W78H (V1-V4) : Jusqu'à 21 heures de conversation ; jusqu'à 320 heures en veille (dans des conditions idéales)
- Charge rapide : 10 minutes de charge pour 2 heures de conversation
- Audio HD et réduction du bruit
- Connexion casque via Bluetooth ou prise 3,5 mm
- L'alarme vibrante garantit que vous ne manquerez aucun appel, même dans des environnements bruyants
- Clip ceinture robuste et fiable pour une liberté de mouvement
- Répond aux besoins des solutions monocellulaires ou multicellulaires
- Technologie DECT : La technologie DECT de Yealink se concentre sur l'audio VoIP de haute qualité (large bande) et les applications de données à haut débit. Cependant, nous ne sommes pas compatibles avec les appareils DECT tiers (station de base, combiné, etc.).

Spécifications

Spécifications	Description
Affichage	<ul style="list-style-type: none"> • Écran couleur TFT 2,4" 240 x 320 • Interface utilisateur intuitive avec icônes et touches programmables • Identification de l'appelant avec nom et numéro • Voyant de notification : messagerie vocale, appel manqué • Date & heure (synchronisation manuelle/automatique) • Économiseur d'écran • Interface utilisateur multilingue • Rétroéclairage du clavier
Fonctionnalités téléphoniques	<ul style="list-style-type: none"> • Jusqu'à 2 appels simultanés par combiné • Sélection du combiné pour la réception d'appel • Sélection du combiné et du numéro pour passer un appel • Interphone automatique, réponse automatique • Conférence à 3 • Transfert d'appel : Toujours/Occupé/Sans réponse • DND (Ne pas déranger)

	<ul style="list-style-type: none"> • Appel en attente, muet, mise en attente • Transfert d'appel • Basculement entre les appels • Rappel • Numérotation abrégée • Messagerie vocale • Silence • Plan de numérotation : Règle de remplacement/Indicatif régional/Blocage • Verrouillage du clavier, appel d'urgence • 100 entrées dans le répertoire téléphonique (stockées dans la base) • Répertoire distant, LDAP, répertoire téléphonique XML • Recherche dans le répertoire, liste de blocage • Historique des appels : Tous/Émis/Manqués/Reçus (jusqu'à 100 entrées) • Appel IP direct sans proxy SIP • Réinitialisation d'usine, redémarrage • Appel anonyme, rejet d'appel anonyme • Mise à jour OTA (Over-The-Air)
Fonctionnalités audio	<ul style="list-style-type: none"> • Haut-parleur mains libres duplex intégral • Audio HD • Compatible avec les appareils auditifs (HAC) • Réponse en fréquence : 100 Hz–7 kHz • FNR (Flexible Noise Reduction)/Réduction du bruit • Contrôle du volume du combiné : 5 niveaux • Contrôle du volume de la sonnerie : 5 niveaux + désactivé • 9 mélodies de sonnerie • Plusieurs tonalités d'avertissement • Avertissement acoustique en cas de batterie faible • DTMF
Caractéristiques physiques	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions du combiné : 151 mm x 49,5 mm x 21 mm • Poids du combiné : 126,5 g • Couleur : Gris spatial • Batterie du W78H (V0) :

	<ul style="list-style-type: none"> - 1010 mAh, Lithium-ion, 3,7 V, 3,73 Wh - Jusqu'à 21 heures de conversation (dans des conditions idéales) - Jusqu'à 166 heures en veille (dans des conditions idéales) • Batterie du W78H (V1-V3) : <ul style="list-style-type: none"> - 1010 mAh, Lithium-ion, 3,7 V, 3,73 Wh - Jusqu'à 21 heures de conversation (dans des conditions idéales) - Jusqu'à 320 heures en veille (dans des conditions idéales) • Batterie du W78H (V4) : <ul style="list-style-type: none"> - 3 × 3,7 V 350 mAh (1,295 Wh), Lithium-ion - Jusqu'à 21 heures de conversation (dans des conditions idéales) - Jusqu'à 320 heures en veille (dans des conditions idéales) • Prise casque (3,5 mm) • Chargeur : DC 5V/0,6A Sortie • Adaptateur secteur : <ul style="list-style-type: none"> - Entrée : 100-240 V - 50/60 Hz, 0,2 A - Sortie : 5 V, 0,6 A • Clavier rétroéclairé avec 25 touches : <ul style="list-style-type: none"> - Clavier téléphonique standard ITU, 12 touches, 4x3, avec touche étoile et dièse - 5 touches de navigation (gauche, droite, haut, bas, OK) - 2 touches programmables - 6 touches de fonction (Haut-parleur, message, décrocher, annuler, TRAN, muet) - 6 touches de raccourci • Humidité de fonctionnement : 10-95% • Température de fonctionnement : 0 à 40°C (+32-104°F) • Température de stockage : -30 à +70°C (-22-158°F)
DECT	<ul style="list-style-type: none"> • Bandes de fréquence : 1880 – 1900 MHz (Europe), 1920 – 1930 MHz (États-Unis) • Portée DECT : <ul style="list-style-type: none"> - Jusqu'à 50 mètres en intérieur (dans des conditions idéales) - Jusqu'à 300 mètres en extérieur (dans des conditions idéales)
Caractéristiques de l'emballage	<ul style="list-style-type: none"> • Contenu de l'emballage : <ul style="list-style-type: none"> - Combiné W78H

	<ul style="list-style-type: none">- Socle de chargement- Batterie rechargeable- Clip ceinture- Adaptateur secteur• Qté/CTN : 20 pièces• Taille de la boîte cadeau : 181 mm x 104 mm x 90 mm• Dimensions du carton : 473 mm x 443 mm x 198 mm• Poids net : 6,884 kg• Poids brut : 7,696 kg
Conformité	          

[Cliquez ici](#) pour accéder à la présentation du produit sur le site officiel de Yealink.