Yealink W71H Datasheet (FR)

Combiné DECT Yealink

Le Yealink W71H est la nouvelle génération de combinés sans fil élégants et modernes conçus pour une utilisation professionnelle, avec un nouveau design d'identité, plus fin, facile à transporter, et offrant une meilleure autonomie et qualité de communication.

Combinant les avantages de la communication sans fil avec les riches fonctionnalités professionnelles de la téléphonie Voix-sur-IP, il offre aux utilisateurs une communication sans fil pratique, une excellente qualité vocale et un chiffrement des informations d'appel grâce à la technologie de chiffrement DECT fiable.

Le W71H est parfaitement compatible avec le Yealink W70B. Le système W71P peut prendre en charge 10 combinés, 10 comptes SIP et 20 appels simultanés (2 appels par combiné).

Le W71H sera parfaitement compatible avec le système multicellule mini W75, vous offrant plus d'options pour l'expansion de votre bureau.

Audio HD

Temps de veille prolongé

Suppression du bruit

Principales caractéristiques et avantages

- Nouveau design commercial moderne, plus compact et facile à transporter
- Jusqu'à 30 heures d'autonomie en conversation (dans des conditions idéales)
- Jusqu'à 340 heures d'autonomie en veille (dans des conditions idéales)
- Voix HD et FNR (Flexible Noise Reduction)/Suppression du bruit
- Charge rapide : 10 minutes de charge pour 2 heures de conversation

Spécifications

Spécifications	Description
Affichage	• Écran noir et blanc 1,8'' 90*65 • Interface utilisateur intuitive avec icônes et touches programmables • Identification de l'appelant avec nom et numéro • Témoin lumineux : messagerie vocale, appel manqué • Date & heure (synchronisation manuelle/automatique) • Économiseur d'écran • Interface utilisateur multilingue • Rétroéclairage du clavier
Fonctionnalités téléphoniques	• Jusqu'à 2 appels simultanés par combiné • Sélection du combiné pour recevoir un appel • Sélection du combiné et du numéro pour passer un appel • Interphone automatique, réponse automatique • Conférence à 3 • Transfert d'appel : Toujours/Occupé/Sans réponse • DND (Ne pas déranger) • Appel en attente, muet, mise en attente • Transfert d'appel • Basculement entre appels • Bis • Numérotation abrégée • Messagerie vocale • Silence • Plan de numérotation : règle de remplacement/code régional/blocage • Verrouillage du clavier, appel d'urgence • Mémoire du répertoire téléphonique de 100 contacts (stockés dans la base) • Répertoire distant, LDAP, répertoire téléphonique XML • Recherche dans le répertoire, liste de blocage • Historique des appels : Tous/Émis/Manqués/Reçus (jusqu'à 100 entrées) • Appel IP direct sans proxy SIP • Réinitialisation d'usine, redémarrage • Appel anonyme, rejet d'appel anonyme

	• Mise à jour OTA (Over-The-Air)
Fonctionnalités audio	• Haut-parleur mains libres full-duplex • Audio HD • Compatible avec les appareils auditifs (HAC) • Réponse en fréquence : 100 Hz–7 kHz • FNR (Flexible Noise Reduction)/Suppression du bruit • Contrôle du volume du combiné : 5 niveaux • Contrôle du volume de la sonnerie : 5 niveaux + off • 9 mélodies de sonnerie • Plusieurs tonalités d'avertissement • Avertissement sonore en cas de batterie faible • DTMF
Caractéristiques physiques	• Dimensions du combiné : 144,5 mm x 48 mm x 21 mm • Poids du combiné : 112 g • Couleur : Gris spatial • Batterie : - W71H (V0-V3): 1010 mAh, lithium-ion, 3,7 V, 3,73 WH - W71H (V4): 3 × 3,7 V 350 mAh (1,295 WH), lithium-ion - Jusqu'à 30 heures d'autonomie en conversation (dans des conditions idéales) - Jusqu'à 340 heures d'autonomie en veille (dans des conditions idéales) • Chargeur : sortie DC 5 V/0,6 A • Adaptateur secteur : - Entrée : 100-240 V - 50/60 Hz, 0,2 A - Sortie : 5 V, 0,6 A • Clavier rétroéclairé avec 25 touches : - Clavier téléphonique ITU standard, 12 touches, 4x3, avec touches étoile et dièse - 5 touches de navigation (gauche, droite, haut, bas, OK) - 2 touches programmables - 6 touches de fonction (haut-parleur, message, décrocher, annuler, TRAN, muet) - 6 touches de raccourci • Humidité de fonctionnement : 10-95 %

	• Température de fonctionnement : -10 à +50 °C (+14 à 122 °F) • Température de stockage : -30 à +70 °C (-22 à 158 °F)
DECT	• Bandes de fréquences : 1880 – 1900 MHz (Europe), 1920 – 1930 MHz (États-Unis), 1902 – 1906 MHz (TH), 1910 – 1920 MHz (BR) • Portée DECT : - Jusqu'à 50 mètres en intérieur (dans des conditions idéales) - Jusqu'à 300 mètres en extérieur (dans des conditions idéales)
Caractéristiques du paquet	• Contenu du paquet : - Combiné W71H - Socle de charge - Batterie rechargeable - Adaptateur secteur • Qté/CTN : 20 unités • Dimensions de la boîte cadeau : 181 mm x 104 mm x 90 mm • Dimensions du carton : 473 mm x 443 mm x 198 mm • Poids net : 7,24 kg • Poids brut : 8,0828 kg
Conformité	