

Yealink W73P Datasheet (FR)

Téléphone IP DECT Yealink

Le Yealink W73P, un système de téléphone sans fil SIP haute performance pouvant enregistrer jusqu'à 10 combinés Yealink DECT W73H, est idéal pour les petites et moyennes entreprises. Il vous permet de profiter immédiatement d'une excellente mobilité et d'une flexibilité efficace, tout en éliminant les problèmes et coûts de câblage supplémentaires. Offrant plus de fonctions, de lignes et de mobilité, il prend en charge jusqu'à 10 comptes SIP et 20 appels simultanés, améliorant la puissance du signal et la réactivité afin d'offrir une expérience stable et de qualité à vos communications mobiles.

La nouvelle technologie de réduction du bruit vous permet de profiter d'appels vocaux plus clairs et de haute qualité. Le W73P offre constamment une qualité audio professionnelle et excellente, que ce soit dans des conditions de réseau à large bande passante ou de mauvaise qualité. Il propose une gestion d'appel fluide pour les utilisateurs « en déplacement » en combinant la technologie DECT avec les capacités SIP. Profitez de la commodité de la communication sans fil à tout moment, n'importe où, ainsi que des nombreux avantages et fonctionnalités des téléphones IP.

Le téléphone IP DECT Yealink W73P prend en charge un provisionnement efficace et un déploiement massif sans effort grâce au service Yealink de redirection et de provisionnement (RPS) et au mécanisme de démarrage, afin de réaliser un provisionnement Zero Touch sans réglages manuels complexes, ce qui rend le déploiement simple, la maintenance et la mise à jour faciles, tout en économisant encore plus de temps et de coûts IT pour les entreprises.



Vingt appels simultanés



Audio HD



Cryptage & sécurité
TLS ou SRTP



Système de
sauvegarde



Déploiement
centralisé



Temps de veille
prolongé



Principales caractéristiques et avantages

- Système de téléphone sans fil SIP haute performance
- Écran couleur TFT 1,8" 128 x 160 avec interface utilisateur intuitive
- Jusqu'à 20 appels simultanés
- Jusqu'à 10 combinés sans fil DECT
- Jusqu'à 10 comptes SIP
- Système de réduction du bruit
- FNR (Flexible Noise Reduction)/Suppression du bruit
- Jusqu'à 35 heures d'autonomie en conversation (dans des conditions idéales)
- Jusqu'à 400 heures d'autonomie en veille (dans des conditions idéales)
- Charge rapide : 10 minutes de charge pour 2 heures de conversation
- Chiffrement de sécurité TLS et SRTP
- Connexion casque via prise jack 3,5 mm
- Chargeur mural
- Fonctions ECO à économie d'énergie
- Technologie DECT : La technologie DECT Yealink se concentre sur les applications VoIP audio de haute qualité (large bande) et les applications de données à débit binaire. Cependant, nous ne sommes pas compatibles avec les appareils DECT tiers (station de base, combiné, etc.).

Spécifications

Spécifications	Description
Fonctions du téléphone	<ul style="list-style-type: none"> • Jusqu'à 20 appels simultanés • Jusqu'à 10 combinés • Jusqu'à 10 comptes SIP • Jusqu'à 2 appels simultanés par combiné • Jusqu'à 6 répéteurs par station de base (RT30) • Sélection du combiné pour la réception d'appel • Sélection du combiné et du numéro pour passer un appel • Paging, interphone, réponse automatique, plan de numérotation • Mise en attente, transfert d'appel, conférence à 3 • Basculement entre les appels • Appel en attente, muet, silence, DND • Identification de l'appelant avec nom et numéro • Appel anonyme/Rejet d'appel anonyme

	<ul style="list-style-type: none"> • Renvoi d'appel : Toujours/Occupé/Non réponse • Numérotation rapide/Voicemail/Rappel • Indication de message en attente (MWI) • Musique d'attente (basée sur serveur) • Répertoire local jusqu'à 1000 entrées (stockées sur la base) • Répertoire distant/Répertoire LDAP/XML • Recherche/Importation/Exportation du répertoire • 100 historiques d'appels par combiné : Tous/Émis/Manqués/Reçus • Appel IP direct sans proxy SIP • Réinitialisation d'usine, redémarrage • Verrouillage du clavier, appel d'urgence • Répertoire BroadSoft, journal des appels BroadSoft • Synchronisation des touches de fonction Broadworks • Présentation d'appel partagée (SCA) • Navigateur XML • Action URI
Personnalisation	<ul style="list-style-type: none"> • 9 mélodies de sonnerie • Économiseur d'écran • Interface utilisateur multilingue
Gestion	<ul style="list-style-type: none"> • Provisionnement automatique via TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS • Provisionnement automatique avec PnP • Mise à jour du combiné : OTA (Over-The-Air)/Mise à jour sans perception • Configuration : navigateur/téléphone/provisionnement automatique • Exportation du package de traces et du journal système
Fonctions audio	<ul style="list-style-type: none"> • Haut-parleur mains libres en duplex intégral • Compatible avec les appareils auditifs (HAC) • FNR (Flexible Noise Reduction)/Suppression du bruit • Réglage du volume du combiné : 5 niveaux • Réglage du volume de la sonnerie : 5 niveaux + off • Plusieurs tonalités d'avertissement • Alerte acoustique de batterie faible

	<ul style="list-style-type: none"> • DTMF • Codec large bande : AMR-WB (en option), G.722 • Codec bande étroite : PCMU, PCMA, G.726, G.729, G.729A, iLBC • VAD, CNG, AGC, PLC, AJB • AEC • Prise en charge VQ-RTCPXR (RFC6035), RTCP-XR
Fonctions réseau	<ul style="list-style-type: none"> • SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) • SNTP/NTP • VLAN (802.1Q et 802.1P) • 802.1x, LLDP • Client STUN (NAT Traversal) • UDP/TCP/TLS • Attribution IP : Statique/DHCP • Prise en charge du proxy sortant de secours
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Open VPN • Transport Layer Security (TLS) • HTTPS (serveur/client), SRTP (RFC3711) • Authentication Digest • Fichier de configuration sécurisé via chiffrement AES • Prise en charge SHA-256/SHA-512/SHA • Mode de configuration à trois niveaux : Admin/Var/Utilisateur
DECT	<ul style="list-style-type: none"> • Bandes de fréquences : 1880 – 1900 MHz (Europe), 1920 – 1930 MHz (États-Unis)
Interface	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x port Ethernet RJ45 10/100M • Alimentation par Ethernet (IEEE 802.3af), classe 1
Caractéristiques physiques	<ul style="list-style-type: none"> • Portée intérieure : 50 m (dans des conditions idéales) • Portée extérieure : 300 m (dans des conditions idéales) • Batterie : <ul style="list-style-type: none"> - W73H (V0-V3): 1010 mAh, Lithium-ion, 3,7 V, 3,73 Wh - W73H (V4): 3 × 3,7 V 350 mAh (1,295 Wh), Lithium-ion - Jusqu'à 35 heures d'autonomie en conversation (dans des conditions idéales) - Jusqu'à 400 heures d'autonomie en veille (dans des conditions

	<p>idéales)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Écran couleur TFT 1,8" 128 x 160 pixels • Installation sur bureau ou murale • Rétroéclairage LCD, rétroéclairage des touches • Mode ECO/ECO Mode+ à économie d'énergie • Clavier rétroéclairé de 25 touches : <ul style="list-style-type: none"> - Clavier téléphonique standard ITU, 12 touches, 4x3, avec touche étoile et dièse - 5 touches de navigation (gauche, droite, haut, bas, OK) - 2 touches programmables - 6 touches de fonction (haut-parleur, message, décrocher, annuler, TRAN, muet) • 6 touches de raccourci • Trois voyants LED sur W70B : <ul style="list-style-type: none"> - 1 x LED d'enregistrement - 1 x LED d'état du réseau - 1 x LED d'alimentation • Adaptateur secteur externe Yealink : Entrée AC 100-240 V et sortie DC 5 V/600 mA • Couleur : <ul style="list-style-type: none"> - Combiné : Noir ; - Base : Gris classique • Dimensions du combiné : 144,5 mm x 48 mm x 21 mm • Dimensions de la base : 130 mm x 100 mm x 25,1 mm • Humidité de fonctionnement : 10-95 % • Température de fonctionnement du combiné : 0 à 40 °C (+32 à 104 °F) • Température de stockage du combiné/de la base : -30 à 70 °C (-22 à 158 °F) • Température de fonctionnement de la base : -10 à +45 °C (+14 à 113 °F)
Caractéristiques de l'emballage	<ul style="list-style-type: none"> • Contenu de l'emballage : <ul style="list-style-type: none"> - Combiné W73H avec clip ceinture - Station de base W70B

	<ul style="list-style-type: none"> - Berceau de charge - Batterie rechargeable - Support de base - Câble Ethernet - Cache décoratif - Guide de démarrage rapide - Deux adaptateurs secteur • Qté/CTN : 10 pièces • Taille de la boîte cadeau : 205 mm x 176 mm x 95 mm • Dimensions du carton : 502 mm x 362 mm x 215 mm • P.N. : 6,854 kg • P.B. : 7,53 kg
Conformité	         



[Cliquez ici](#) pour accéder à la présentation du produit sur le site officiel de Yealink.