Yealink W74H Datasheet (FR)

Combiné DECT Yealink

Le Yealink W74H est la nouvelle génération de combinés sans fil modernes et élégants conçus pour une utilisation professionnelle avec un nouveau design ID, plus fin, facile à transporter, offrant une meilleure autonomie et une qualité de communication supérieure.

Il offre également une liberté et une flexibilité maximales. Vous pouvez choisir un casque Bluetooth ou filaire selon vos besoins, grâce au Bluetooth 5.1 et à une prise de casque de 3,5 mm. Grâce à la fonction de vibration, vous êtes assuré de ne manquer aucun appel, même dans des environnements bruyants et stressants.

Combinant les avantages de la communication sans fil avec les riches fonctionnalités professionnelles de la téléphonie VoIP, il permet aux utilisateurs une communication sans fil pratique, une excellente qualité vocale et la sécurisation des appels grâce à la technologie de chiffrement DECT fiable. Son écran couleur graphique vous offrira une expérience utilisateur confortable et agréable tout au long de la journée.

Le W74H est parfaitement compatible avec le Yealink W70B. Le système W74P peut prendre en charge 10 combinés, 10 comptes SIP et 20 appels simultanés (2 appels par combiné).

Le W74H sera parfaitement compatible avec les systèmes multicellules W75/W80/W90, vous offrant plus d'options pour l'expansion de votre bureau.

Principales caractéristiques et avantages

• Nouveau design commercial moderne, plus compact et facile à transporter

• Écran couleur TFT 1,8" 128 x 160 avec interface utilisateur intuitive
• Jusqu'à 24 heures d'autonomie en conversation (en conditions idéales)
• Jusqu'à 320 heures en veille (en conditions idéales)
• Charge rapide : 10 minutes de charge pour 2 heures de conversation
• Voix HD et FNR (Flexible Noise Reduction)/Réduction du bruit
• Connexion casque via Bluetooth ou prise 3,5 mm
• La vibration garantit que vous ne manquez aucun appel, même dans les environnements bruyants
• Clip ceinture robuste et fiable pour une mobilité discrète

Spécifications

Spécifications	Description
Affichage	• Écran couleur TFT 1,8'' 128x160 • Interface utilisateur intuitive avec icônes et touches programmables • Identification de l'appelant avec nom et numéro • Témoin lumineux : messagerie vocale, appel manqué • Date & heure (synchronisation manuelle/automatique) • Économiseur d'écran • Interface multilingue • Clavier rétroéclairé
Fonctionnalités téléphoniques	• Jusqu'à 2 appels simultanés par combiné • Sélection du combiné pour recevoir un appel • Sélection du combiné et du numéro pour émettre un appel • Interphone automatique, réponse automatique • Conférence à 3 • Transfert d'appel : Toujours/Occupé/Sans réponse • DND • Appel en attente, muet, mise en attente • Transfert d'appel • Bascule entre appels • Rappel • Numérotation rapide • Messagerie vocale • Silence • Plan de numérotation : règle de remplacement/code régional/blocage

	• Verrouillage du clavier, appel d'urgence 100 entrées dans le répertoire (stockées dans la base) • Répertoire distant, LDAP, répertoire XML • Recherche dans le répertoire, liste de blocage • Historique des appels : Tous/Émis/Manqués/Reçus (jusqu'à 100 entrées) • Appel IP direct sans proxy SIP • Réinitialisation usine, redémarrage • Appel anonyme, rejet d'appel anonyme • Mise à jour OTA (Over-The-Air)
Fonctionnalités audio	• Haut-parleur mains libres duplex intégral • Audio HD • Compatible avec les appareils auditifs (HAC) • Réponse en fréquence : 100 Hz–7 kHz • FNR (Flexible Noise Reduction)/Réduction du bruit • Contrôle du volume du combiné : 5 niveaux • Contrôle du volume de la sonnerie : 5 niveaux + arrêt • 9 mélodies de sonnerie • Diverses tonalités d'avertissement • Avertissement sonore pour batterie faible • DTMF
Caractéristiques physiques	• Dimensions du combiné : 144,5 mm x 48 mm x 21 mm • Poids du combiné : 117 g • Couleur : Gris spatial • Batterie : - W74H (V0-V3): 1010 mAh, Lithium-ion, 3,7 V, 3,73 Wh - W74H (V4) : 3 × 3,7 V 350 mAh (1,295 Wh), Lithium-ion - Jusqu'à 24 heures d'autonomie en conversation (en conditions idéales) - Jusqu'à 320 heures en veille (en conditions idéales) • Prise casque (3,5 mm) • Chargeur : DC 5 V/0,6 A sortie • Adaptateur secteur : - Entrée : 100-240 V - 50/60 Hz, 0,2 A - Sortie : 5 V, 0,6 A

	• Clavier rétroéclairé avec 25 touches : - Clavier téléphonique standard ITU, 12 touches, 4x3, avec touche étoile et dièse - 5 touches de navigation (gauche, droite, haut, bas, OK) - 2 touches programmables - 6 touches de fonction (haut-parleur, message, décrocher, annuler, TRAN, muet) - 6 touches de raccourci • Humidité de fonctionnement : 10-95 % • Température de fonctionnement : -10 à +50 °C (+14 à 122 °F) • Température de stockage : -30 à +70 °C (-22 à 158 °F)
DECT	• Bandes de fréquence : 1880 – 1900 MHz (Europe), 1920 – 1930 MHz (États-Unis), 1902 – 1906 MHz (TH), 1910 – 1920 MHz (BR) • Portée DECT : - Jusqu'à 50 mètres en intérieur (en conditions idéales) - Jusqu'à 300 mètres en extérieur (en conditions idéales)
Caractéristiques de l'emballage	• Contenu du colis : - Combiné W74H - Socle de charge - Batterie rechargeable - Clip ceinture - Adaptateur secteur • Qté/CTN : 20 PCS • Dimensions boîte cadeau : 181 mm x 104 mm x 90 mm • Dimensions carton : 473 mm x 443 mm x 198 mm • Poids net : 7,34 kg • Poids brut : 8,182 kg
Conformité	CE FC RoHS REACH ISO 9001 broadsoft 3CX Asterisk Compatible metaswitch