

Yealink W77P Datasheet (FR)

Téléphone IP DECT Yealink

Le Yealink W77P, un système de téléphone sans fil SIP haute performance et robuste pouvant enregistrer jusqu'à 10 combinés Yealink DECT W57R, est idéal pour les situations stressantes. Il offre plus de fonctionnalités, de lignes et de mobilité. Il prend en charge jusqu'à 10 comptes SIP et 20 appels simultanés, améliorant la puissance du signal et la réactivité pour offrir une expérience stable et de qualité à vos communications mobiles. De plus, le W57R peut se protéger contre une chute jusqu'à 1,8 mètres, les éclaboussures d'eau dans toutes les directions et la pénétration de poussière. Grâce à l'alarme de vibration, vous êtes assuré de ne manquer aucun appel, même dans des environnements bruyants et stressants.

Vous pouvez profiter d'appels vocaux d'une clarté cristalline grâce à la nouvelle technologie de réduction du bruit. Le W77P offre en permanence une qualité audio excellente et professionnelle, aussi bien dans des conditions de réseau à large bande que de faible bande passante. Il assure une gestion d'appels fluide en combinant la technologie DECT et les capacités SIP, et vous pouvez également parler au téléphone en marchant. Vous bénéficiez de la commodité de la communication sans fil à tout moment et en tout lieu, ainsi que des avantages étendus et des fonctionnalités riches des téléphones IP.

Le téléphone IP DECT Yealink W77P prend en charge un provisionnement efficace et un déploiement en masse facile grâce au service de redirection et de provisionnement (RPS) de Yealink et au mécanisme de démarrage, vous permettant de réaliser un provisionnement zéro contact sans réglages manuels complexes. Cela simplifie le déploiement, la maintenance et la mise à jour, économisant encore plus de temps et de coûts informatiques pour les entreprises.



Twenty
Vingt appels
simultanés



IP54



Audio HD



TLS & SRTP
Cryptage & sécurité



Système de
sauvegarde



Déploiement
centralisé



Chargement
rapide



Alarme vibrante



Mise à niveau
par voie
hertzienne



Temps de veille
prolongé



Principales caractéristiques et avantages

- Système de téléphone sans fil SIP haute performance
- Écran couleur TFT 1,8" 128 x 160 avec interface utilisateur intuitive
- Combiné DECT robuste avec indice de protection IP54
- Jusqu'à 20 appels simultanés
- Jusqu'à 10 combinés sans fil DECT
- Jusqu'à 10 comptes SIP
- Système de réduction du bruit
- FNR (Flexible Noise Reduction)/Réduction du bruit
- Jusqu'à 40 heures d'autonomie en conversation
- Jusqu'à 575 heures d'autonomie en veille
- Charge rapide : 10 minutes de charge pour 2 heures de conversation
- Chiffrement sécurisé TLS et SRTP
- L'alarme de vibration garantit que vous ne manquerez aucun appel, même dans des environnements bruyants
- Chargeur mural
- Couverture radio DECT maximale : 50 mètres en intérieur, 300 mètres en extérieur
- Fonctions ECO à économie d'énergie
- Technologie DECT : la technologie DECT Yealink se concentre sur les applications Audio VoIP (bande large) et de transfert de données à haut débit. Cependant, nous ne sommes pas compatibles avec les appareils DECT tiers (base, combiné, etc.).

Spécifications

Spécifications	Description
Fonctionnalités du téléphone	<ul style="list-style-type: none">• Jusqu'à 20 appels simultanés• Jusqu'à 10 combinés• Jusqu'à 10 comptes SIP• Jusqu'à 2 appels simultanés par combiné• Jusqu'à 6 répéteurs par station de base (RT30)• Alarme de vibration• Fonctions d'alarme : bouton-poussoir• Sélection du combiné pour la réception d'appel• Sélection du combiné et du numéro pour passer un appel• Paging, interphone, réponse automatique, plan de numérotation

	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en attente, transfert d'appel, conférence à trois • Basculement entre appels • Appel en attente, muet, silence, DND • Identification de l'appelant avec nom et numéro • Appel anonyme/rejet des appels anonymes • Renvoi d'appel : Toujours/Occupé/Sans réponse • Numérotation abrégée/Messagerie vocale/Rappel • Indicateur d'attente de message (MWI) • Musique d'attente (sur serveur) • Répertoire local jusqu'à 1000 entrées (stocké sur la base) • Répertoire distant/LDAP/XML • Recherche/import/export du répertoire • Historique de 100 appels par combiné : Tous/Émis/Manqués/Reçus • Appel IP direct sans proxy SIP • Réinitialisation usine, redémarrage • Verrouillage du clavier, appel d'urgence • Annuaire BroadSoft, journal d'appels BroadSoft • Synchronisation des touches de fonctions BroadWorks • Shared Call Appearance (SCA) • Navigateur XML • Action URI
Personnalisation	<ul style="list-style-type: none"> • 9 mélodies de sonnerie • Économiseur d'écran • Interface utilisateur multilingue
Gestion	<ul style="list-style-type: none"> • Auto-provisionnement via TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS • Auto-provisionnement avec PnP • Mise à niveau du combiné : OTA (Over-The-Air)/Mise à niveau sans perception • Configuration : navigateur/téléphone/auto-provisionnement • Exportation des paquets de trace et des journaux système
Fonctionnalités audio	<ul style="list-style-type: none"> • Haut-parleur mains libres en duplex intégral • Compatible avec les appareils auditifs (HAC) • FNR (Flexible Noise Reduction)/Réduction du bruit

	<ul style="list-style-type: none"> • Réglage du volume du combiné : 5 niveaux • Réglage du volume de la sonnerie : 5 niveaux + arrêt • Plusieurs tonalités d'avertissement • Alerte sonore de batterie faible • DTMF • Codec large bande : AMR-WB (optionnel), G.722 • Codec bande étroite : PCMU, PCMA, G.726, G.729, G.729A, iLBC • VAD, CNG, AGC, PLC, AJB • AEC • Prise en charge VQ-RTCPXR (RFC6035), RTCP-XR
Fonctionnalités réseau	<ul style="list-style-type: none"> • SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) • SNTP/NTP • VLAN (802.1Q et 802.1P) • 802.1x, LLDP • Client STUN (NAT Traversal) • UDP/TCP/TLS • Attribution IP : Statique/DHCP • Prise en charge du serveur proxy sortant de secours
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Open VPN • Sécurité de la couche de transport (TLS) • HTTPS (serveur/client), SRTP (RFC3711) • Authentification Digest • Fichier de configuration sécurisé via chiffrement AES • Prise en charge SHA256/SHA512/SHA • Mode de configuration à trois niveaux : Admin/Var/Utilisateur
DECT	<ul style="list-style-type: none"> • Bandes de fréquences : 1880 – 1900 MHz (Europe), 1920 – 1930 MHz (États-Unis)
Interface	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x port Ethernet RJ45 10/100M • Alimentation par Ethernet (IEEE 802.3af), Classe 1
Caractéristiques physiques	<ul style="list-style-type: none"> • Portée intérieure : 50 m (dans des conditions idéales) • Portée extérieure : 300 m (dans des conditions idéales) • Batterie du W57R (V0-V3) : - 1460 mAh, lithium-ion, 3,7 V, 5,4 Wh

- Jusqu'à 40 heures d'autonomie en conversation (conditions idéales)
- Jusqu'à 575 heures d'autonomie en veille (conditions idéales)
- Batterie du W57R (V4) :
 - 3 × 3,7 V 350 mAh (1,295 Wh), lithium-ion
 - Jusqu'à 28 heures d'autonomie en conversation (conditions idéales)
 - Jusqu'à 320 heures d'autonomie en veille (conditions idéales)
- Écran couleur TFT 1,8" 128 x 160 pixels
- Montage sur bureau ou mural
- Rétroéclairage LCD, rétroéclairage des touches
- Mode ECO/Mode ECO+ à économie d'énergie
- Clavier rétroéclairé avec 25 touches :
 - Clavier téléphonique ITU standard, 12 touches, 4x3, avec touche étoile et dièse
 - 5 touches de navigation (gauche, droite, haut, bas, OK)
 - 2 touches programmables
 - 6 touches de fonction (haut-parleur, message, décrocher, annuler, TRAN, muet)
 - 3 touches latérales (volume +/-, alarme)
 - 6 touches de raccourci
- Trois voyants LED sur le W70B :
 - 1 x LED d'enregistrement
 - 1 x LED d'état réseau
 - 1 x LED d'alimentation
- Adaptateur secteur externe Yealink : entrée AC 100-240 V et sortie DC 5 V/600 mA
- Couleur :
 - Combiné : Noir ;
 - Base : Gris classique
- Dimensions du combiné : 157 mm x 51 mm x 24 mm
- Dimensions de la base : 130 mm x 100 mm x 25,1 mm
- Humidité de fonctionnement : 10-95%
- Température de fonctionnement du combiné : 0 à 40°C (+32 à 104°F)
- Température de stockage combiné/base : -30 à 70°C (-22 à 158°F)
- Température de fonctionnement de la base : -10 à +45°C (+14 à 113

	°F)
Caractéristiques de l'emballage	<ul style="list-style-type: none"> • Contenu de l'emballage : <ul style="list-style-type: none"> - Combiné W57R avec clip ceinture - Base W70B - Socle de charge - Batterie rechargeable - Support de base - Câble Ethernet - Couvercle décoratif - Guide de démarrage rapide - Deux adaptateurs secteur • Qté/CTN : 10 pcs • Taille de la boîte cadeau : 205 mm x 182 mm x 95 mm • Dimensions du carton : 502 mm x 378 mm x 215 mm • Poids net : 7,456 kg • Poids brut : 8,136 kg
Conformité	         

[Cliquer ici](#) pour accéder à la présentation du produit sur le site officiel de Yealink.